

Aprobaciones y certificaciones

CE

Cumple la Directiva RED 2014/53/UE según se indica por la Declaración de conformidad de la UE.

FCC e IC

Este producto contiene radiotransmisores certificados según las secciones correspondientes de CFR 47 y las Normas y regulaciones industriales de Canadá.

Clase medioambiental

Aprobación de ensayos medioambientales para su uso en camiones pesados (SAE J1455) cubriendo vehículos y maquinaria todo terreno. Tipo de protección de la carcasa: IP66K & IP69K

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Trackunit DualID

Proteja a la plantilla y las máquinas con Trackunit DualID. La autenticación individual de usuario para su maquinaria le proporciona acceso y control de su flota. Sabrá quién está usando cada máquina y cuándo. De esta forma podrá cumplir las normativas de seguridad y priorizar la seguridad de forma rápida y práctica.

Contacto

Trackunit A/S

Gasværksvej 24
9000 Aalborg
Dinamarca

+45 96 73 74 00
info@trackunit.com
www.trackunit.com

Trackunit DualID es operado por

 Trackunit Manager

Más información en www.trackunit.com
Copyright © 2020 Trackunit A/S. Reservados todos los derechos.



 Trackunit®

Control de acceso

Prevenga los accidentes y aumente la seguridad.

Con Trackunit DualID tendrá el control completo de los accesos a sus equipos. Tendrá la garantía de que sus máquinas no son operadas por personal no autorizado que no cuente con la formación adecuada.

Esto ayuda a la plantilla de las instalaciones a sentirse segura y también protege a sus equipos de una manipulación indebida.

Protección anti-robo

Proteja sus equipos sin colocar candados.

Trackunit DualID solo permite el acceso a su maquinaria al personal preautorizado para reducir al mínimo los robos.


Cualquier cosa que obstaculice a los ladrones hará que su máquina sea menos atractiva. Si se produce un robo, el control de acceso impide el uso real y la manipulación de sus máquinas.



¿Sabía que...

Trackunit DualID puede configurarse para gestionar el acceso con un código PIN, IPAF o una tarjeta de identificación personal?

W = 55 mm (2.16 in.)



H = 10 mm
(0.39 in.)



L = 85 mm (3.34 in.)

L = 3000 mm
(118.11 in.)

Trackunit DualID

Tamaño y peso

Tamaño: 55 × 85 × 10 mm / 2.16 × 3.34 × 0.39 in.
Peso: 159 g / 5.6 oz (incl. cable)

Teclado

Teclado numérico con código PIN

Lector RFID

Lector RFID 13,56 MHz

Conectividad

Mifare: Mifare DESFire EV1
NFC (no todos los tipos)

Clase UV

ASTM D4329/D5870

Cable y conector

Cable de 3 m de serie
Conector M8

Temperatura de funcionamiento

Rango de temperatura: De -40°C a +85°C / -40F a +185F

Trackunit Raw: En reposo sin Dual ID II

10 mA/12V - 7 mA/24V

Trackunit Raw: En reposo con Dual ID II

23 mA/12V - 15 mA/24V